



ANFRAGEBOGEN YSTRAL CONTI-TDS

Bitte laden Sie das Dokument vor der Bearbeitung
herunter!

Projekt	
Firma	
Anschrift	

Aufgabenstellung

Einsaugen, Benetzen und Dispergieren oder Lösen

von

in

Fertigprodukt

Gesamtmenge		l oder kg
Viskosität		mPas
Dichte		kg/dm ³

Flüssigvorlage

	A	B	C	D	
Menge					l oder kg
Viskosität					mPas
Dichte					kg/dm ³

Pulver

	A	B	C	D	
Menge					kg
Schüttgewicht					kg/dm ³
Partikelgröße					µm

Arbeits- / Grenztemperatur		°C /		°C
Zulaufdruck		bis		bar
Erforderliche Förderhöhe		max		m
Spannung / Frequenz		V /		Hz
Elektrische Schutzart				
ATEX	ja	nein	Zone	

Weitere Informationen

Einsaugen ab:	Sack	Trichter	Big-Bag	und/oder	
Gesundheitsrisikos?	ja				nein
Fließeigenschaften des Pulvers					
Neigt die Flüssigkeit zum Schäumen?	ja	nein			
Wenn möglich, bitte Sicherheitsdatenblätter mitschicken.					